

Produktdatablad - UniPanel®



LYS KERNE

SORT KERNE

DÆKMÅL	16x290x600mm / 16x580x600mm 16x290x1200mm / 16x580x1200mm 16x290x1800mm / 16x580x1800mm 16x290x2400mm / 16x580x2400mm 16x290x2780mm / 16x580x2780mm	17x290x600mm / 17x580x600mm 17x290x1200mm / 17x580x1200mm 17x290x1800mm / 17x580x1800mm 17x290x2400mm / 17x580x2400mm 17x290x2780mm / 17x580x2780mm
DIMENSIONER	Fer: 5 mm Not: 5 mm Faset kant: 2,5 mm	Fer: 5 mm Not: 5 mm Faset kant: 2,5 mm
VÆGT ⁽¹⁾	11,44kg. per m ²	11,44kg. per m ²
TOLERANCER	Tykkelse: ± 0,2 mm Vægt: ± 10%	Tykkelse: ± 0,2 mm Vægt: ± 10%
REAKTION PÅ BRAND ⁽²⁾	Minimum D-s2,d2. B-s1,d0 (komponentniveau)	Minimum D-s2,d2. B-s1,d0 (komponentniveau)
OVERFLADE-BEHANDLING	Olieret/Ubehandlet/Malet	Olieret/Ubehandlet/Malet
FORMALDEHYD	E1 ⁽³⁾	E1 ⁽³⁾
CERTIFICERINGER	FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804	FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804

SVANEMÆRKET BYGGERI / NORDIC ECOLABEL

I-Wood Denmark® tilbyder et udvalg af produkter, der er inkluderet i Nordisk Miljømærknings database for materialer, som er velegnede til brug i byggeri, der ønsker at opnå Svanemærket certificering. Det er vigtigt at bemærke, at produkternes tilstedeværelse i databasen ikke nødvendigvis betyder, at de allerede er blevet Svanemærket. Derimod opfylder kriterierne for at blive anvendt i Svanemærket byggeri.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

I-Wood Denmark® produkter kræver som udgangspunkt minimal vedligeholdelse, da det er et naturprodukt. Det anbefales derfor blot at støve produkterne af efter behov. Naturprodukter kan over tid variere i udtryk og farve afhængigt af det enkelte produkt og miljøet.

NATURMATERIALE

Et I-Wood Denmark® panel er et naturprodukt i ordets bedste og mest klassiske forstand. Sortering vil derfor altid afspejle sig i træets naturlige karakter. Hvert stykke træ har sit eget udtryk og unikke åretegning. Du kan derfor forvente variation i træets farve og udtryk. Vores billeder er vejledende.

TEMPERATUR

I-Wood Denmark® loft- og vægpaneler skal opbevares tørt, varmt og plan. Det giver en sikker og ensartet fugtprocent på ca. 4-10 %. Rummet, hvor dine nye træpaneler skal monteres i, skal derfor ligeledes være tørt og varmt – samt opvarmet til ca. 17-21 grader. Vi anbefaler en luftfugtighed på omkring 30-60 %.

Noter: ⁽¹⁾ Vægten kan variere efter variant, størrelse, kerne mm. ⁽²⁾ Rekvirer brandtest. ⁽³⁾ Overholder grænsen til ChemVerbotsV (E05)

I-Wood Denmark® | Fabriksvej 4, DK-6973 Ørnhøj | +45 69 16 70 70 | info@i-wood.dk

